

Résine NS

Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries



Résine NS 300 ml

Description

- Résine polyester sans styrène agréée béton et maçonneries.
- Couleurs : beige, gris, blanc.
- Livrée avec 3 embouts mélangeurs (410 ml) ou 2 embouts mélangeurs (300 ml).

Les + produits

- Sans styrène.
- Pose en trous secs, humides et inondés sans perte de charge.
- Diamètre de perçage réduit (Ex : Perçage Ø 18 mm pour tige filetée M16).
- Pour tiges filetées M8 à M16 dans béton C20/25 à C50/60.
- Aciers zingués 5,8; 8,8 et 10,9 - Inox A4 et HCR.
- Profondeur d'enfoncement de 6 à 20 fois le diamètre.

Applications

- Enseignes, portails, gonds de volets, sabots de charpente, stores, chauffe-eau, climatiseurs, appareils sanitaires, antennes, équerres de bardage, ...

Les agréments



ETE 20/0136 pour le scellement dans les maçonneries.

ETE 20/0135 pour le scellement de tiges filetées dans le béton.

Normes environnementales : LEED, A+ (très faibles émissions de COV).

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse



Béton
cellulaire



Résine NS 410 ml

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCOND	COULEUR	CONTENANCE
RESINE N.S PROMO - Ref.A050050 La Cart. (Pour BOX de 90 p.)	A992012	Box de 90	Aucun	Beige	300 ml
RESINE ING 300 ML NS BEIGE La cartouche (cart... de 6)	A050050	Carton de 6	Aucun	Beige	300 ml
RESINE ING 300 ML NS BEIGE La cartouche (cart... de 12)	A050055	Carton de 12	Aucun	Beige	300 ml
RESINE ING 300 ML NS GRISE La cartouche (cart... de 12)	A050065	Carton de 12	Aucun	Grise	300 ml