

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE: AT.ADZ.VIGGO ARCE
FORMAT: 20x120(F)
ÉPAISSEUR(mm): 9
DATE: 29/11/2022
CODE: 017.241.0198.09727
GROUPE: GROUPER Bla UNE-EN 14411 Annexe G / SASO ISO 13006:2018 Annexe G
TYPE DE TUILE: GL
PIECE DE FINITION: MAT RECTIFIÉE
FAMILLE: GRÉS CERAMÉ (MASSE COLORÉE)
NOMBRE DE GRAPHIQUES:



TEST		VALEUR
UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU	$\leq 0,5 \%$
UNE-EN ISO 10545-4	RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE	1600-2400 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION	35-45 N/mm ²
UNE-EN ISO 10545-6	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM ³)	$<130 \text{ mm}^3$
UNE-EN ISO 10545-7	RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE	-
UNE-EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	$<7,0 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
UNE-EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-12	RÉSISTANCE AU GEL	RÉSISTE
UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	A
	CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	A
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L	SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	SATISFAIT À LA NORME
UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE	5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

TEST		VALEUR
UNE 41901:2017 EX	CLASSEMENT DES SOLS SELON LEUR GLISSANCE (PENDULUM)	CLASE 3
DIN 51130	ANGLE CRITIQUE DE GLISSANCE (RAMPE)	R11
DIN 51097	ANGLE CRITIQUE GLISSANCE. ZONES HUMIDES EN PIEDS NUS	C
(PTV) DRY	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) DRY	Low
(PTV) WET	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) WET	Low
ANSI A326.3	COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION (DCOF) DES SOLS RIGIDES	-

TEST		VALOR UPEC
	CLASSEMENT UPEC	-

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PAMESA CERÁMICA