

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT			FR
Parquet chêne 3-couches	EN 13489 (Classe Libre)	DOP PQ2022-7	
Dimensions	Lame	600-1900 x 190 x 14/3 mm	
	Boîte	8 lames / 2.888 m ² / 24.30 kg	
	Longueur imbriquée	Max 2 par boîte (min. 600 mm)	
	Palette	45 boîtes / 129,96 m ² / 1035 kg	
Densité	EN ISO 23996	+/- 600 kg/m ³	
Mode de pose	ISO 24334	Drop Lock (flottant ou collé)	
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)	
Gradation du bois		Rustique (B+)	
Surface		Brossé (légèrement)	
Chanfreins		Chanfrein 4V	
Niveau de brillance	60°	5-10 %	
Finition		Huile oxidative	
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans sur demande	
Application	EN 13489	Classe 23 – Usage résidentiel intensif	



PROPRIETES PRODUIT			
PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
SVHC screening (REACH / ECHA)	GZTC CHEM-TOP-092	< 0.1 %	OK
Réaction au feu	 EN 13501-1		Dfl-s1 (CWFT)
Résistance à la glissance (test pendulum)	 CEN/TS 15676		SRV 'dry' : 83 (parallel) SRV 'dry' : 90 (vertical)
Emission Formaldéhyde	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	< seuil de detection (E1)
Contenu Pentachlorophénole	 EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.135 m ² K/W OK (max +28°C) + collé
Réduction bruit de transmission	 EN ISO 10140		ΔLw 19 dB Sous-couche 'Moist & Sound' (installation flottante)
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

