

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE:	WHITE CALACATA 1.
FORMAT:	60x60
ÉPAISSEUR(mm):	9.5
DATE:	21/06/2023
CODE:	017.840.0001.12261
GROUPE:	GROUPER Bla UNE-EN 14411 Annexé G / SASO ISO 13006:2018 Annexé G
TYPE DE TUILE:	GL
PIECE DE FINITION:	MAT RECTIFIÉE
FAMILLE:	COMPACGLASS-GRÈS CÉRAME ÉMAILLÉ
NOMBRE DE GRAPHIQUES:	



TEST	VALEUR
 UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES SATISFAIT À LA NORME
 UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU <= 0,5 %
 UNE-EN ISO 10545-4	RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE 1600-2400 N
	RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION 35-45 N/mm2
 UNE-EN ISO 10545-6	RÉSISTANCE À L'ABRASION PROFONDE (MM3) NON APPLICABLE
 UNE-EN ISO 10545-7	RÉSISTANCE À L'ABRASION DE SURFACE -
 UNE-EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE <7,0 x 10-6 °C-1
 UNE-EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE RÉSISTE
 UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE RÉSISTE
 UNE-EN ISO 10545-12	RÉSISTANCE AU GEL RÉSISTE
 UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L A
	CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L A
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3% SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L SATISFAIT À LA NORME
	CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L SATISFAIT À LA NORME
 UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE 5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL 5
	RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE 5

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

	TEST		VALEUR
	UNE 41901:2017 EX	CLASSEMENT DES SOLS SELON LEUR GLISSANCE (PENDULUM)	-
	DIN 51130	ANGLE CRITIQUE DE GLISSANCE (RAMPE)	-
	DIN 51097	ANGLE CRITIQUE GLISSANCE. ZONES HUMIDES EN PIEDS NUS	-
	BS7976 (PTV) WET	CLASSEMENT SELON LES VALEURS DES ESSAIS AU PENDULE (PTV) WET	-
	ANSI A326.3	COEFFICIENT DYNAMIQUE DE FRICTION (DCOF) DES SOLS RIGIDES	-

TEST		VALOR UPEC
<u>UPEC</u>	CLASSEMENT UPEC	-

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/113/DdP_DoP_N003CPR2013.pdf

 DÉPARTEMENT TECHNIQUE
 PAMESA CERÁMICA