

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MODELE: GRACE OCRE
FORMAT: 7,5x30 Rvto
ÉPAISSEUR(mm):
DATE: 21/06/2023
CODE: 027.890.0052.02769
GROUPE: GROUPER BIII UNE-EN 14411 Annexé L / SASO ISO 13006:2018 Annexé L
TYPE DE TUILE: GL
PIECE DE FINITION: BRILLANT
FAMILLE: CARREAUX DE MUR EN PÂTE BLANCHE
NOMBRE DE GRAPHIQUES:



TEST		VALEUR	
	UNE-EN ISO 10545-2	CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES	SATISFAIT À LA NORME
	UNE-EN ISO 10545-3	ABSORPTION D'EAU	16%
	UNE-EN ISO 10545-4	RÉSISTANCE À LA FLEXION - FORCE DE RUPTURE	600-900 N
		RÉSISTANCE À LA FLEXION - RÉSISTANCE À LA FLEXION	15-25 N/mm2
	UNE-EN ISO 10545-8	DILATATION THERMIQUE LINÉAIRE	<7,0 x 10-6 °C-1
	UNE-EN ISO 10545-9	RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE	RÉSISTE
	UNE-EN ISO 10545-11	RÉSISTANCE AU TRESSAILLAGE	RÉSISTE
	UNE-EN ISO 10545-13	CHEMICAL RESISTANCE - CHLORURE D'AMMONIUM 100 G/L	A
		CHEMICAL RESISTANCE - L'HYPOCHLORITE DE SODIUM 20 MG/L	A
		CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE HYDROCHLORIQUE 3%	SATISFAIT À LA NORME
		CHEMICAL RESISTANCE - ACIDE CITRIQUE 100 G/L	SATISFAIT À LA NORME
		CHEMICAL RESISTANCE - HYDROXYDE DE POTASSIUM 30 G/L	SATISFAIT À LA NORME
	UNE-EN ISO 10545-14	RÉSISTANCE AUX TACHES - AGENT VERT EN HUILE LÉGÈRE	5
		RÉSISTANCE AUX TACHES - SOLUTION IODE DANS L'ALCOOL	5
		RÉSISTANCE AUX TACHES - HUILE D'OLIVE	5

Déclaration de Conformité CE:

https://www.pamesa.com/ERP/4.0/empresas/151/045/ficheros/t00030006/111/DdP_DoP_N001CPR2013.pdf

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PAMESA CERÁMICA