



# TD50\_TD80\_TD100\_TD125\_ TD70\_TD95\_TD107\_ TUBES DE DESCENTES



## FONCTION :

- Canaliser les eaux pluviales des gouttières vers le réseau EP

## REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :



## DESCRIPTION :

- Tubes de descente

## CARACTERISTIQUES :

- Profilés / Tube de descente extrudé en TECHTAN® PVC Formulation anti-UV et antichoc
- 8 Coloris disponibles



\* Ral approximatif

Ex : TD80A => Tube Ø80 longueur 4 m coloris Anthracite

- 3 Types de tube de descente





Rond



Ovoïde



Rectangulaire



Section de  
passage  
17,3 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
46,6 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
73,9 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
116,9 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
39,7 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
66,3 cm<sup>2</sup>



Section de  
passage  
67,9 cm<sup>2</sup>

## MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales.
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique GTGOUT17