



LG16 _ L G25 _ LG29 _ LG33 PROFILÉS GOUTTIERES



FONCTION :

- Drainage linéaire des eaux de toiture

REGLEMENTATIONS / CERTIFICATS :

- conforme à la norme NF EN 607
(sauf coloris cuivre)
- Atec n° 14+5/15-2120 sur LG25



DESCRIPTION :

- Gouttières Pendantes Demi-Rondes


CARACTERISTIQUES :

- Profilés / Tube de descente extrudé en TECTAN® PVC Formulation anti-UV et antichoc
- 8 Coloris disponibles



Ex : LG29A => Profilé Vodalis ® longueur 4 m coloris Anthracite


- 2 Types de tube de descente




➔ Voir Fiche Technique
FT_TD-DESCENTE-GT

DEMI RONDE



LG16 LG25 LG33



20m²



65m²




100 / 160m²



VODALIS®

LG29



65 / 100m²



X m²

Surface toiture desservie
par Naissance

MISE EN ŒUVRE :

- Appliquer les règles du DTU60.11 pour le dimensionnement des installations des eaux pluviales.
- Les règles de mise en œuvre sont définies dans le DTU 60.32 et dans notre guide technique « GTGOUT17 »
- Nous recommandons la pose des gouttières avec de la pente pour faciliter l'écoulement et supprimer le risque de contrepenne.

** à l'exclusion des éléments de coloris cuivre, des accessoires métalliques (étriers, hampes...), des colliers brides et des colliers Lyres - Voir conditions sur notre site nicoll.fr