



DESCRIPTION

Système de canalisations à base de tubes PEX-c destinés aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau glacée.

CLASSES D'APPLICATION

- Classe 2 : 6 bars – Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20°C/10bars)
- Classe 4 : 6 bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- Classe 5 : 6 bars – Radiateurs haute température
- Classe « Eau glacée » : 10 bars température 5°C

Disponible en :

Ø 12 bleu / rouge brique / blanc
Ø 16 bleu / rouge brique / blanc
Ø 20 bleu / rouge brique
Ø 25 bleu / rouge brique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tube en polyéthylène réticulé	PEX-c
Coefficient de dilatation	0.14 mm/m.K
Conductivité thermique	0.35W/m.K
Masse volumique	0,944 g/cm ³
Contenance en eau	tube 10x12 0,075 l/m
	tube 13x16 0,132 l/m
	tube 16x20 0,206 l/m
	tube 20x25 0,539 l/m
Classement au feu	Ds3d0

NORMES/CERTIFICATION :

Titulaire NF545 : 81725

