

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT




MANCHON MÂLE 8243 G-CU  
Manchon 243G - 3/8 Cu 16  
Réf. 02833

**Gamme :** RIQUIER - A SOUDER

**Certification(s) :**

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :**



**Conditionnement :** -

**Forme raccord :** Droit

**Application :** raccordement cuivre

**Matière :** Laiton

**Finition :** Brut

**Hauteur :** 19 mm

**Largeur :** 19 mm

**Profondeur :** 22 mm

**Poids :** 19 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 3/8 pouce

Ø2 DN 16

Ø3

**Préconisations de mise en oeuvre :**

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$  /  $1/2'' = 30 \text{ Nm}$  /  $3/4'' = 30 \text{ Nm}$  /  $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)