

# FICHE TECHNIQUE PRODUIT



COLLECTEUR MF 3/4 AVEC VANNES  
INTEGREES 1/2 PORTEE PLATE  
Collecteur MF 3/4 monobloc à vannes 4 départs  
1/2  
Réf. 06904



**Gamme :** RIQUIER - COLLECTEUR

**Certification(s) :**  
20 ACC NY 158

Le laiton utilisé pour nos produits respecte les réglementations sanitaires en vigueur (Annexe I de l'arrêté du 25/06/2020 (A.C.S)).

**Brevet :**

---

**Conditionnement :** -

**Forme raccord :** Débit avec branches droites

**Application :**

**Matière :** Laiton, PTFE (TEFLON)

**Finition :** Brut

---

**Hauteur :** 67 mm

**Largeur :** 51 mm

**Profondeur :** 209 mm

**Poids :** 860 g

**Diamètres nominaux :**

Ø1 3/4 pouce

Ø2 3/4 pouce

Ø3

**Préconisations de mise en oeuvre :**

- 1- Proscrire formellement la fillasse ou autre fibre type «polyamide».
- 2- Les contraintes suscitées au moment du serrage peuvent générer des tensions à l'origine d'une rupture mécanique ultérieure.
- 3- Proscrire le décapant chloré.
- 4- Serrage à la clé plate en évitant tout excès  
 $3/8'' = 25 \text{ Nm}$  /  $1/2'' = 30 \text{ Nm}$  /  $3/4'' = 30 \text{ Nm}$  /  $1' = 40 \text{ Nm}$
- 5- Etanchéité par joint plat lorsque les portées sont prévues
- 6- Strict respect dimensionnel de l'ensemble tube raccord à souder
- 7- Ne pas raccorder un filetage conique sur un taraudage cylindrique. (Sur demande, nous étudierons la fabrication de raccords adaptés.)
- 8- Nos raccords ne sont pas adaptés aux circuits de climatisation et/ou eau glacée. (Veuillez nous consulter pour la fabrication éventuelle de raccords adaptés)