

FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT131
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 27/07/2018



Flexible de raccordement

F3/8" x F3/8" DN8



F3/8" x F1/2" DN8



F1/2" x F1/2" DN8



F3/4" x F3/4" DN8



REFERENCES

- FF88 0150 FF44 0300
- FF88 0300 FF44 0500
- FF88 0500 FF44 0800
- FF88 0800 FF44 1000
- FF88 1000
- FF88 1500
- FF82 0300
- FF82 0500
- FF22 0150
- FF22 0300
- FF22 0500
- FF22 0800
- FF22 1000
- FF22 1500
- FF22 2000



DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable. Joint intégré sur raccord femelle. DN8

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle laiton brut	CW614 CW617
Ecrou	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	90°
Pression maximale	16 bars
Plage de PH tolérée	6 à 8

NORMES / CERTIFICATIONS

Avis Technique CSTB