

FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT132
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 27/07/2018



Flexible de raccordement

F3/8" x M3/8" DN8 

F3/8" x M1/2" DN8 

F1/2" x M1/2" DN8 

F1/2" x M3/8" DN8 

F3/4" x M3/4" DN8 

REFERENCES

- FM88 0150 FM28 0300
- FM88 0300 FM28 0500
- FM88 0500 FM44 0300
- FM88 0800 FM44 0500
- FM82 0150
- FM82 0300
- FM82 0500
- FM22 0150
- FM22 0300
- FM22 0500
- FM22 0800
- FM22 1000



DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable. Joint intégré sur raccord femelle. DN8

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle laiton brut	CW614 CW617
Raccord mâle laiton brut	CW614 CW617
Ecrou	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	90°
Pression maximale	16 bars
Plage de PH tolérée	6 à 8

NORMES / CERTIFICATIONS

Avis Technique CSTB