

FICHE TECHNIQUE



Flexible de raccordement

F3/8" x Bague 10 DN8 

F3/8" x Bague 12 DN8 


F1/2" x Bague 10 DN8 

F1/2" x Bague 12 DN8 

F1/2" x Bague 14 DN8 

REFERENCES

- FB8810 0300
- FB8810 0500
- FB8812 0300
- FB8812 0500
- FB8214 0300
- FB2810 0300
- FB2810 0500
- FB2812 0300
- FB2812 0500
- FB2214 0300
- FB2214 0500



DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable. Joint intégré sur raccord femelle. DN8

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle en laiton brut	CW614 CW617
Ecrou	laiton nickelé
Bague	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	90°
Pression maximale	10 bars
Plage de PH tolérée	6 à 8

NORMES / CERTIFICATION

Avis Technique CSTB