



## FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT159  
Numéro de version : V2  
Date de mise à jour : 05/12/2018

### Flexible de raccordement F1" x F1" DN25

#### REFERENCES

- HFF1010 0300
- HFF1010 0500
- HFF1010 0700
- HFF1010 1000



#### DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable.

#### CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire, climatisation
- Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire

#### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Tuyau élastomère            | EPDM              |
| Tresse acier inoxydable     | AISI 304          |
| Raccord femelle laiton brut | CW614 CW617       |
| Ecrou                       | laiton nickelé    |
| Douilles de sertissage      | aluminium anodisé |
| Température de service      | 5 à 90°           |
| Pression maximale           | 6 bars            |
| Plage de PH tolérée         | 6 à 8             |

#### NORMES / CERTIFICATIONS

Avis Technique CSTB