



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT145
Numéro de version : V2
Date de mise à jour : 26/07/2018

Flexible de raccordement

F1/2" x M1/2" DN13



F3/4" x M1/2" DN13



F3/4" x M3/4" DN13



REFERENCES

- GFM22 0300
- GFM22 0500
- GFM22 0700
- GFM22 1000
- GFM42 0300
- GFM42 0500
- GFM42 0700
- GFM44 0300
- GFM44 0500
- GFM44 0700
- GFM44 1000



DESCRIPTION

Flexible de raccordement constitué d'un tuyau en élastomère, autour duquel est tressée une gaine en acier inoxydable, l'ensemble assurant les fonctions « étanchéité » et « résistance pression ». Raccord laiton. Douille de sertissage en acier inoxydable. Joint intégré sur raccord femelle. DN13

CHAMPS D'APPLICATION

- Distribution d'eau chaude et froide sanitaire, climatisation
- Raccordement de tuyauterie à des appareils de chauffage ou sanitaire

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tuyau élastomère	EPDM
Tresse acier inoxydable	AISI 304
Raccord femelle laiton brut	CW614 CW617
Raccord mâle laiton brut	CW614 CW617
Ecrou	laiton nickelé
Douilles de sertissage	inox AISI 304
Température de service	5 à 90°
Pression maximale	16 bars
Plage de PH tolérée	6 à 8

NORMES / CERTIFICATIONS

Avis technique CSTB