



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT57
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 27/02/15

Conduit inox BOILERFLEX

REFERENCES

- RFM22 090
- RFM22 130
- RFM22 220
- RFM42 060
- RFM42 100
- RFM44 060
- RFM44 090
- RFM44 130
- RFM44 220
- RFM1010 130
- RFM1010 220



DESCRIPTION

Conduit en inox AISI 316L, solubilisé sous vide, pliable dans toutes les directions et extensible jusqu'à 2 fois la longueur initiale. Raccord mâle en acier inox AISI 303 filetage droit. Ecrou en laiton nickelé. Le fluide est uniquement en contact avec l'acier (portée plate en acier inox AISI 303).

CHAMPS D'APPLICATION

- Applications sanitaires, raccordement chaudières, climatiseurs, etc ...
- Convient pour l'eau, la vapeur, les hydrocarbures
- Ne peut se substituer à un compensateur de dilatation
- Ne pas utiliser pour des applications anti-vibratiles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tuyau en inox AISI 316L
- Pression de service 6 bars
- Pression maxi 10 bars
- Température de service 250° C
- Garantie 1 an