


Kit Plak-Plâtre

Pour chauffe-eau sur doublage plaque de plâtre + isolant

Description

- Fixation de chauffe-eau pour matériaux creux avec doublage plaque de plâtre + isolant.
- Kit complet : 4 Chevilles, 2 tire-fonds, 2 vis double filet, 2 rondelles filetées M12, 2 écrous rondelles soudées M12.
- Cheville Ø16.
- Tire-fond Ø12.
- Vis double filet Ø12 avec empreinte hexagonale 6 mm.
- Conseil d'utilisation : Inclinez la fixation pour une meilleure résistance.
- Pour chauffe-eau 250l maximum.
- Perçage Ø16.

Les Matériaux



Parpaing Brique creuse

Fixation HAUTE x 2



Fixation BASSE x 2




Kit Plak-Plâtre

- Fabrication Française.
- Expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.
- Fixation haute : rondelle soudée : la rondelle ne passe pas derrière la patte du chauffe-eau.
- Fixation basse : Empreinte hexagonale pour vissage facile. La rondelle filetée empêche l'écrasement de la plaque de plâtre.



Kit Plak-Plâtre - détails



Kit Plak-Plâtre - détails

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
KIT PLAK-PLATRE D 16 X 200 Le sachet	A150060	1 kit	5 kits	200 mm
KIT PLAK-PLATRE D 16 X 240 Le sachet	A150080	1 kit	5 kits	240 mm
KIT PLAK-PLATRE D 16 X 300 Le sachet	A150085	1 kit	5 kits	300 mm

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PROFONDEUR DE PERÇAGE	PERÇAGE	DOUBLAGE MAX.
	200 mm	210 mm	Ø16	70 mm
	240 mm	250 mm	Ø16	110 mm