

CALORYGEB MASTIC RÉFRACTAIRE CARTOUCHE DE 310ML , RÉF. 103554

GEB



Code GEB : 103554

Code EAN : 3283981035545

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Prêt à l'emploi à base de silicates alcalins et de charges réfractaires sans amiante pour le montage et l'assemblage des cheminées, poêles, fours, boisseaux ... et la réparation des fissures.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES

Largeur	49 mm
Hauteur	230 mm
Poids	709 g
Teinte	Noir
Type de produit	Mastic
Gamme	PROPFEU
Durée de la garantie	30 mois
Support d'application	Acier Fonte Ciment
Fonction du produit	Collage
Température maximale d'utilisation	40
Température minimale d'utilisation	5
Utilisation	Cheminées,poêles,fours,Boisseaux
Code douane SH8	38160000
Mentions d'avertissement	Danger
Mentions de danger	H318 - Provoque des lésions oculaires graves.
Mentions de mise en garde	P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. P305 + P351 + P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facile
Enlèvement	P103 - Lire l'étiquette avant utilisation. Oui

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible depuis [ce lien](#) ou en suivant le code QR ci-contre avec votre téléphone portable





AVANTAGES PRODUIT

Facilement applicable
Tenue en température : 1300 °C