

PATE A JOINT EAU POTABLE

POUR RACCORDS A VISSER METALLIQUES

FONCTIONNALITE

Pâte à base de polymères synthétiques pour l'étanchéité des filetages métalliques, raccords de robinets, vannes, manomètres,...

- S'utilise dans les domaines du chauffage et de la plomberie pour l'étanchéité de toute partie filetée métallique (vannes, robinets, manomètres, canalisations).
- Tenue à la pression hydraulique (en association avec la FILASSE) : supérieure à 200 bars sur raccords de 1" (26x34).

Pour l'étanchéité aux produits chimiques sous fortes pressions (> 5 bars) et sous de fortes températures (jusqu'à 150°C) préférer la RESINE ETANCHEITE TOUS FLUIDES.

Labels et Agréments

Formulé à partir de matières autorisées au contact de l'eau potable (JO fascicule n°1227-2002).

Caractéristiques techniques

Spécifications	Caractéristiques
Aspect	Pâte verte
Densité	1.52 – 1.58
Tenue à la température	135 °C
Propriétés	Conseillé pour l'eau potable. S'utilise avec filasse pour l'eau chaude et l'eau froide. Ne sèche pas, ne durcit pas, ce qui permet un démontage aisé de l'assemblage. Protège les filetages de la corrosion.

Mise en œuvre

Préparation

- Les raccords doivent être propres, secs et dégraissés.
- Eventuellement, vous pouvez utiliser une lame de scie pour cranter les filets et ainsi permettre une meilleure accroche de la filasse.

Mode d'emploi

- Enduire le raccord mâle de PATE A JOINT EAU POTABLE.
- Enrouler la filasse sur le raccord mâle dans le sens du vissage et lisser.
- Appliquer à nouveau de la PATE A JOINT EAU POTABLE sur le raccord mâle par-dessus la filasse.
- Assembler et serrer fermement.

Consommation

Dépend de l'existence éventuelle d'un jeu entre les filetages.

Nettoyage du matériel

Solvant cétonique ou acétate d'éthyle.

Précautions d'emploi

La Fiche de données de sécurité est disponible par Internet sur www.quickfds.com ou sur <http://www.geb.fr/fiches.php>

Astuce

Selon les jeux et l'état du raccord, utiliser plus de filasse et serrer davantage.

Stockage

Stocker à une température comprise entre -5°C et +35°C.

La date d'expiration notée sur l'emballage est mesurée sur produit non entamé, conservé à 20°C dans des conditions normales d'hygrométrie.

Observations

Un stockage prolongé à une température élevée peut entraîner une légère décantation, qui ne modifie en rien les caractéristiques du produit. Dans ce cas, réhomogénéiser le produit.

Les informations présentes sur cette fiche technique sont données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous vous recommandons d'effectuer des essais préalables dans les conditions effectives d'emploi.

Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l'état de nos connaissances sans préavis aussi nous vous recommandons de vérifier sur <http://www.geb.fr/fiches.php>, que vous êtes en possession de la dernière version.