


# Litonet / Litonet Gel EVO

**DÉTERGENTS LIQUIDES POUR ÉLIMINER LES TRACES DE MORTIERS ÉPOXY SUR LES CARREAUX DE CÉRAMIQUE, MOSAÏQUES ET PIERRES NATURELLES. ÉGALEMENT EFFICACES POUR NETTOYER EN PROFONDEUR LA SALETÉ PERSISTANTE.**



## DESCRIPTION

Litonet EVO et Litonet Gel EVO sont deux détergents liquides concentrés à pH alcalin, indiqués pour le nettoyage de tous les types de carreaux de céramique, même délicats, comme les carrelages semi-polis, les mosaïques en pâte de verre ou céramique et toutes les pierres naturelles, même polies.  
En raison de sa faible viscosité, Litonet EVO est indiqué pour les opérations de nettoyage au sol, tandis que Litonet Gel EVO, caractérisé par une viscosité plus élevée, est particulièrement indiqué pour le nettoyage des revêtements muraux en céramique.

## LES AVANTAGES

- Polyvalent, il peut être utilisé sur toutes les surfaces
- Produit à base d'eau
- Solution non agressive, également utilisable sur les marbres polis et les grès semi-polis ou polis sans risque de corrosions et d'opacifications
- Non sujet à la classification de danger pour le transport
- Excellent pouvoir dégraissant et décapant

## CONDITIONNEMENT

### Litonet EVO

Flacons d'1 l (boîtes de 12 pcs)  
Bidons de 5 l

### Litonet Gel EVO

Flacons avec pulvérisateur de 0,75 l (boîtes de 12 pcs)

## DOMAINES D'APPLICATION

Les détergents utilisés purs, non dilués, sont particulièrement efficaces pour l'élimination des résidus ou traces de mortiers époxy comme Starlike® EVO, Starlike® Crystal EVO, Starlike® ColorCrystal EVO, EpoxyÉlite EVO et EpoxyÉlite EVO FR, ainsi que pour l'élimination des traces sur le grès cérame poli, taché de jointoiements précédents effectués avec des mortiers de jointoiement de couleur foncée.

Litonet EVO peut également être utilisé comme :

- Détergent alcalin dégraissant : efficace pour l'élimination des résidus de graisse, de la saleté organique accumulée au fil du temps et des cires de toutes les surfaces naturelles ou artificielles. Dans ce cas, diluer le produit à 30% dans de l'eau
- Détergent en profondeur pour matériaux poreux : efficace contre la saleté incrustée dans les pores des matériaux comme le grès cérame semi-polis et polis pleine masse. Diluer le produit à 30% dans de l'eau
- Détergent exceptionnel périodique : efficace sur toutes les surfaces avec des saletés très résistantes aux détergents standards disponibles dans le commerce
- Détergent pour surfaces résilientes comme le PVC et le linoléum

Litonet Gel EVO peut également être utilisé comme détergent universel pour les surfaces dures, et est efficace contre la saleté grasse et les incrustations organiques. Il est utilisé pur et doit être rincé.

## APPLICATION

Bien agiter avant l'emploi.

Pour éliminer les traces ou les résidus de mortiers époxy, les détergents doivent être appliqués quand le joint a suffisamment durci (normalement après 24 heures à une température de +20/+25°C).

Pour les résidus de produit encore frais, il faudra moins de temps de contact que pour les résidus vieillis.

Appliquer le produit pur, non dilué, en l'étalant directement et uniformément sur la surface concernée avec un disque ou un pinceau.

Frotter ensuite la surface avec du feutre blanc (art. 109GBNC) ou avec une monobrosse dotée d'un tampon blanc dans le cas de grandes surfaces.

Nous conseillons de frotter mécaniquement le produit pour faciliter le nettoyage.  
Absorber la solution nettoyante avec une éponge, un balai-raclette ou un aspirateur à liquides.  
Rincer ensuite abondamment à l'eau propre et sécher avec un chiffon propre.  
Ne pas attendre l'évaporation de l'eau de rinçage pour éviter la formation de traces sur la surface.  
En cas de couche de produit époxy après le rinçage, répéter l'application de la même façon.

## MISES EN GARDE

- Appliquer le produit avec des températures comprises entre +5°C et +35°C
- Durant la manipulation, utiliser des vêtements de protection adéquats. Suivre les instructions figurant sur l'étiquette et sur les fiches de sécurité correspondantes
- Avant d'utiliser le produit, protéger les portes, les menuiseries, les joints en caoutchouc, les meubles, la robinetterie, les profilés en métal ou en PVC et toutes les surfaces qui pourraient s'abîmer au contact des détergents
- Changer fréquemment l'eau de rinçage
- En cas d'écoulements accidentels, éponger le produit avec un support absorbant (papier, sciure, vermiculite, etc.) et jeter dans la poubelle la plus adaptée
- Ne pas utiliser le produit pour des applications non signalées dans cette fiche technique
- En cas de doute, contacter le Bureau d'assistance technique Litokol S.p.A.

## INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

Consulter la fiche de sécurité du produit disponible sur demande.  
PRODUIT À USAGE PROFESSIONNEL

## DONNÉES D'IDENTIFICATION

Aspect	Litonet EVO - Liquide transparent
Aspect	Litonet Gel EVO - Liquide dense transparent
Couleur	Incolore
Odeur	Pêche
Position douanière	34025090
Temps de conservation	24 mois dans les emballages d'origine à l'abri des sources de chaleur et de l'exposition directe à la lumière. Craint le gel.

## DONNÉES D'APPLICATION

Temps de traitement	10 - 15 minutes
Inflammabilité	NO
pH	11,5 - 12,5
Poids spécifique	1,01 kg/l
Application	Éponge ou feutre blanc
Températures d'application autorisées	De +5°C à +35°C
Consommation	10 - 15 m <sup>2</sup> /l

## REMARQUES

Collecte des données à +23 °C de température, 50% H.R. et absence de ventilation. Peuvent varier en fonction des conditions spécifiques du chantier.

Fiche **n. 310**  
Révision **n. 7**  
Date: **Janvier 2022**

Les informations et les prescriptions figurant sur cette fiche technique correspondent à notre meilleure expérience. Ne pouvant toutefois pas intervenir directement sur les conditions des chantiers et sur l'exécution des travaux, ces fiches représentent des conditions à caractère général qui n'engagent en aucun cas notre Entreprise. Il est par conséquent conseillé d'effectuer un test préalable afin de vérifier que le produit est adapté à l'emploi prévu. Les personnes ayant l'intention de l'utiliser sont dans tous les cas tenues de déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue et assume toutes les responsabilités qui peuvent découler de son usage.

Litokol S.p.A.  
Via G. Falcone 13/1  
42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811  
Fax +39 0522 620150  
info@litokol.it

[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

