

ENTRETIEN PROFESSIONNEL POUR LES SURFACES

GRÈS CÉRAME ET CÉRAMIQUE, CIMENT, BOIS, MARBRE,
GRANIT ET PIERRE NATURELLE, STRATIFIÉS EN PLASTIQUE
ET LVT, LINOLÉUM, CAOUTCHOUC ET PVC, TERRE CUITE ET
CLINKER, STRATIFIÉS PLASTIQUES, LINOLÉUM



TECHNOLOGIE SANS AGENTS DE BRILLANCE, développée dans les laboratoires de Recherche FILA.

CLEANER PRO, utilisé régulièrement pour le nettoyage ordinaire, empêche la stratification de couches d'agents opacifiants de brillance ou de parfums, préservant ainsi dans le temps l'aspect original de la surface.



RENDEMENT

RENDEMENT INDICATIF ET DILUTION (1 litre) :

Entretien 1:200	1500 m ²
Lavage initial des pierres 1:30	50 m ²

Le rendement est à titre indicatif

Emballages

1 litre : cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit s'applique sur le matériau à une température comprise entre 5° et 30°C.

À QUOI SERT-IL ?

- Nettoie délicatement tous les sols et les revêtements.
- Respecte les surfaces traitées et délicates.
- Essentiel pour le lavage après la pose de sols en pierre naturelle avec une finition polie et sensibles aux détergents agressifs.

LES AVANTAGES

- Biodégradable
- Nettoie sans endommager les surfaces.
- Lorsqu'il est très dilué (1:200), le rinçage n'est pas nécessaire car il ne laisse aucun résidu.
- Très concentré, il peut être utilisé en différentes dilutions.
- Idéal pour l'entretien de toutes les surfaces cirées.
- S'utilise avec l'auto-laveuse à des dilutions élevées (à partir de 1:200).
- Idéal pour les laminés.
- Parfum agréable.

MODE D'EMPLOI

Dilution : de 1:30 à 1:200 en fonction des nécessités.

Application :

Pour l'entretien ordinaire de tous types de surfaces : Diluer **CLEANER PRO** dans une proportion de 1:200 (25 ml dans 5 litres d'eau). Sans rinçage nécessaire. Pour les saletés les plus tenaces, utiliser le produit en solutions plus concentrées.

Pour le nettoyage après la pose des surfaces délicates (marbre, travertin, granit, agglomérés polis.etc) : Diluer **CLEANER PRO** dans une proportion de 1:30 et l'étaler sur le sol en utilisant un balai-brosse ou une monobrosse munie d'un disque souple. Enlever le résidu avec des chiffons ou un aspirateur à liquides. Terminer en rinçant.

Pour les autolaveuses : Diluer **CLEANER PRO** 1:200. Verser la solution dans le réservoir.

Pour l'entretien extraordinaire de surfaces très sales : Diluer **CLEANER PRO** dans une proportion de 1:30 à 1:50 en fonction de l'intensité de la saleté. Laver avec un chiffon et un balai-brosse. Ramasser la saleté et rincer.

Attention :

Ne pas utiliser **CLEANER PRO** sur les sols textiles.