

# GAINES SOUPLES ALUMINIUM

## Série GSA - M0



### Description - Application

- Conduits flexibles alu constitués d'une paroi en complexe alu/polyester enveloppant une armature hélicoïdale en fil d'acier
- Prévus pour des installations générales dans l'habitat individuel, le collectif ou le tertiaire

- Classé M0 - PV : CSTB RA08 -0083
  - Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C
- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter

| Ø (mm) | Référence  | Long. (m) | Code    | Ø (mm) | Référence      | Long. (m) | Code    |
|--------|------------|-----------|---------|--------|----------------|-----------|---------|
| 80     | GSA 80-M0  | 3         | 820 208 | 80     | GSA 80-M0-10M  | 10        | 821 667 |
| 100    | GSA 100-M0 | 3         | 820 202 | 100    | GSA 100-M0-10M | 10        | 821 602 |
| 125    | GSA 125-M0 | 3         | 820 204 | 125    | GSA 125-M0-10M | 10        | 820 760 |
| 150    | GSA 150-M0 | 3         | 820 205 | 150    | GSA 150-M0-10M | 10        | 821 275 |
| 160    | GSA 160-M0 | 3         | 820 616 | 160    | GSA 160-M0-10M | 10        | 820 206 |
| 200    | GSA 200-M0 | 3         | 820 195 | 200    | GSA 200-M0-10M | 10        | 820 207 |
| 250    | GSA 250-M0 | 3         | 820 739 | 250    | GSA 250-M0-10M | 10        | 820 736 |
| 315    | GSA 315-M0 | 3         | 823 589 | 315    | GSA 315-M0-10M | 10        | 823 590 |

## Série GSI - Isolation thermique - M0/M1



### Description - Application

- Application en ventilation et en climatisation
- Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur M1, protégé par un matelas de 25 ou 50 mm de laine de verre classé M0 et recouvert d'un pare vapeur aluminisé renforcé par une grille de verre classée M0

- Isolation thermique - Classement : M0/M1
  - Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C
- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter

| Ø (mm)          | Référence   | Long. (m) | Code    | Ø (mm)          | Référence      | Long. (m) | Code    |
|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------------|----------------|-----------|---------|
| Isolation 25 mm |             |           |         | Isolation 50 mm |                |           |         |
| 125             | GSI 125/3M  | 3         | 820 722 | 80              | GSI 80/10M/50  | 10        | 820 767 |
| 160             | GSI 160/3M  | 3         | 820 602 | 100             | GSI 100/10M/50 | 10        | 820 768 |
| 80              | GSI 80/10M  | 10        | 823 615 | 125             | GSI 125/10M/50 | 10        | 820 769 |
| 100             | GSI 100/10M | 10        | 823 616 | 160             | GSI 160/10M/50 | 10        | 820 770 |
| 125             | GSI 125/10M | 10        | 820 598 | 200             | GSI 200/10M/50 | 10        | 820 771 |
| 160             | GSI 160/10M | 10        | 820 599 | 250             | GSI 250/10M/50 | 10        | 820 772 |
| 200             | GSI 200/10M | 10        | 820 600 | 315             | GSI 315/10M/50 | 10        | 820 773 |
| 250             | GSI 250/10M | 10        | 820 601 | 355             | GSI 355/10M/50 | 10        | 820 774 |
| 315             | GSI 315/10M | 10        | 820 799 | 400             | GSI 400/10M/50 | 10        | 820 775 |
| 355             | GSI 355/10M | 10        | 820 063 | 500             | GSI 500/10M/50 | 10        | 820 776 |
| 400             | GSI 400/10M | 10        | 820 062 |                 |                |           |         |
| 500             | GSI 500/10M | 10        | 820 084 |                 |                |           |         |

## Série GSI MP - Isolation phonique - M0/M1 - Microperforée



### Description - Application

- Application en ventilation et en climatisation
- Conduits flexibles isolés en complexe alu/polyester constitués d'un conduit intérieur micro perforé M1, protégé par un matelas de 25 ou 50 mm de laine de verre classé M0 et recouvert d'un pare vapeur aluminisé renforcé par une grille de verre classée M0

- Isolation phonique - Classement : M0/M1
  - Température d'utilisation : - 30°C à + 150°C
- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : veuillez nous consulter

| Ø (mm)          | Référence      | Long. (m) | Code    | Ø (mm)          | Référence         | Long. (m) | Code    |
|-----------------|----------------|-----------|---------|-----------------|-------------------|-----------|---------|
| Isolation 25 mm |                |           |         | Isolation 50 mm |                   |           |         |
| 125             | GSI MP 125/3M  | 3         | 820 742 | 80              | GSI MP 80/10M/50  | 10        | 820 777 |
| 160             | GSI MP 160/3M  | 3         | 820 743 | 100             | GSI MP 100/10M/50 | 10        | 820 778 |
| 80              | GSI MP 80/10M  | 10        | 820 714 | 125             | GSI MP 125/10M/50 | 10        | 820 779 |
| 100             | GSI MP 100/10M | 10        | 820 715 | 160             | GSI MP 160/10M/50 | 10        | 820 780 |
| 125             | GSI MP 125/10M | 10        | 820 716 | 200             | GSI MP 200/10M/50 | 10        | 820 781 |
| 160             | GSI MP 160/10M | 10        | 820 717 | 250             | GSI MP 250/10M/50 | 10        | 820 782 |
| 200             | GSI MP 200/10M | 10        | 820 718 | 315             | GSI MP 315/10M/50 | 10        | 820 783 |
| 250             | GSI MP 250/10M | 10        | 820 719 | 355             | GSI MP 355/10M/50 | 10        | 820 784 |
| 315             | GSI MP 315/10M | 10        | 820 720 | 400             | GSI MP 400/10M/50 | 10        | 820 785 |
| 355             | GSI MP 355/10M | 10        | 820 721 | 500             | GSI MP 500/10M/50 | 10        | 820 786 |
| 400             | GSI MP 400/10M | 10        | 820 740 |                 |                   |           |         |
| 500             | GSI MP 500/10M | 10        | 820 741 |                 |                   |           |         |