

Fiche Technique Conduits de ventilation

AXELAIR – Gamme «PE+» souple isolée CPSLV/CPSOP...



Descriptif produit pour CCTP :

Les conduits souples isolés, CPSLV... ou CPSOP..., sont en polyéthylène d'une épaisseur de 80 microns, isolés par de la laine de verre ou de la ouate de polyester en épaisseur 25mm (épaisseur 50mm disponible uniquement en laine de verre). Ils sont disponibles à l'unité (6 mètres ou 20 mètres pour les CPSOP080 et CPSOP125).

Mise en place des conduits :

Les raccordements entre les conduits PE+ et les accessoires se font sans colle, sans mastic, à l'aide de colliers métal ou nylon et de bande adhésive tissée ou aluminium.

Accessoires :

- Manchon droit diamètre 80,100, 125, 150 et 160 mm
- Collier de fixation pour métal ou nylon
- Bande adhésive, tissée ou aluminium.



Références :

Conduits isolés 25mm laine de verre :

Codes Axelair	Désignation
CPSLV2508006	Conduit PE+ diamètre 80mm longueur 6 mètres isolé 25mm Laine de verre
CPSLV2510006	Conduit PE+ diamètre 100mm longueur 6 mètres isolé 25mm Laine de verre
CPSLV2512506	Conduit PE+ diamètre 125mm longueur 6 mètres isolé 25mm Laine de verre
CPSLV2515006	Conduit PE+ diamètre 150mm longueur 6 mètres isolé 25mm Laine de verre
CPSLV2516006	Conduit PE+ diamètre 160mm longueur 6 mètres isolé 25mm Laine de verre

Conduits isolés 50mm laine de verre :

Codes Axelair	Désignation
CPSLV5008006	Conduit PE+ diamètre 80mm longueur 6 mètres isolé 50mm Laine de verre
CPSLV5010006	Conduit PE+ diamètre 100mm longueur 6 mètres isolé 50mm Laine de verre
CPSLV5012506	Conduit PE+ diamètre 125mm longueur 6 mètres isolé 50mm Laine de verre
CPSLV5015006	Conduit PE+ diamètre 150mm longueur 6 mètres isolé 50mm Laine de verre
CPSLV5016006	Conduit PE+ diamètre 160mm longueur 6 mètres isolé 50mm Laine de verre

Conduits isolés 25mm ouate de polyester :

Codes Axelair	Désignation
CPSOP2508006	Conduit PE+ diamètre 80mm longueur 6 mètres isolé 25mm Ouate de polyester
CPSOP2508020	Conduit PE+ diamètre 80mm longueur 20 mètres isolé 25mm Ouate de polyester
CPSOP2512506	Conduit PE+ diamètre 125mm longueur 6 mètres isolé 25mm Ouate de polyester
CPSOP2512520	Conduit PE+ diamètre 125mm longueur 20 mètres isolé 25mm Ouate de polyester
CPSOP2516006	Conduit PE+ diamètre 160mm longueur 6 mètres isolé 25mm Ouate de polyester
CPSOP2516020	Conduit PE+ diamètre 160mm longueur 20 mètres isolé 25mm Ouate de polyester

Les pages catalogues sont disponibles sur le site www.axelair-ventilation.fr.