



JETLINE

Ventilateurs ultra-compact



+ LES PLUS

- Ultra compact
- Ultra silencieux
- Seul ventilateur standard conforme ERP
- Vitesse variable

✓ APPLICATIONS

- Renouvellement d'air dans les locaux tertiaires ou industriels
- Installation déportée en réseau de gaines de grandes longueurs

✓ GAMME

- Débits de 420 à 1 610 m³/h
- Du ø 125 mm au ø 315 mm



Compacité optimisée



Roue hybride



Régulation de vitesse



Technologie SILENT pour des vibrations limitées



Modularité branchement électrique



Boîte à bornes étanche IP65 intégrée



Connexion par joints d'étanchéité

✓ CARACTERISTIQUES GENERALES

Construction

- Ventilateur en tôle d'acier galvanisée équipé de joints d'étanchéité.
- Incorporation d'un diffuseur au soufflage pour améliorer l'écoulement du flux d'air, le rendement et réduire le niveau sonore.
- Etanchéité optimum entre la carcasse métallique et la directrice en plastique injecté afin d'éviter toute fuite d'air
- Directrices rallongées et séparées de la turbine afin d'améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Silent-block entre le moteur et la directrice pour limiter la transmission des vibrations de l'ensemble moteur-turbine permettant de baisser le niveau sonore
- Optimisation de la géométrie de la turbine pour obtenir un produit compact, améliorer le rendement et réduire le niveau sonore
- Boîte à bornes IP65 orientable en plastique injecté bi-matière étanche avec la carcasse du ventilateur
- Le pieds support fourni permet le montage en 2 positions du ventilateur en changeant les points de fixation (vis pré-serrées en usine)

Motorisation

- Moteur AC monophasé à rotor extérieur et à vitesse variable :
 - 220-240V-50/60Hz*, classe F, IP 44 (*sauf JETLINE 16 - 230-240V-50Hz)
 - Vitesse variable en tension
 - Protection thermique à réarmement manuel.
 - Température de travail: -20 / 60°C